

Каталог раздела - Пункт технического обслуживания (ПТО)



Колонка для заправки водой

«Колонка для заправки водой» представляет собой комплект оборудования, который обеспечивает подачу воды при экипировке различных типов локомотивов в пунктах технического обслуживания.

Назначение:

«Колонка для заправки водой» предназначена для экипировки локомотивов водой.

Технические характеристики:

Наименование	Колонка мод.-01	Колонка мод.-02	Колонка мод.-04	Колонка мод.-12	Колонка мод.-13	Колонка мод.-17	Колонка мод.-18
Тип	стационарная						
Габаритные размеры, д*ш*в, мм	1380*840*1100	1380*840*1100	1380*840*1100	2050*1000*1300	1500*750*1500	1500*750*1500	1380*840*1270
Потребляемая мощность, кВт	1,0 (2,0)	1,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,5
Температура использования, °С	-25+35(-50+35)	-28 +35	-30 +35	-50 +45	+5 +45	+5 +45	-25+35
Модификации	Д, МК	Д, МК	Д, МК		Д	Д	
Количество водораздаточных рукавов, шт	1	1	1	1	2	2	1
Длина водораздаточного рукава, м	25	25	30	20	15	20	25

Диаметр водораздаточного рукава, дюйм	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	
Система автоматического возврата водораздаточного рукава RWA	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	
Количество систем RWA, шт	1	1	1	1	1	1	1	
Система звуковой сигнализации	Есть	Есть	Есть	Нет	Нет	Нет	Есть	
Система световой сигнализации	Есть	Есть	Есть	Нет	Нет	Нет	Есть	
Система электрообогрева	Есть	Есть	Есть	Нет	Нет	Нет	Есть	
Локальное освещение рабочих зон	Есть	Есть	Есть	Нет	Нет	Нет	Есть	
Устройство слива остатков воды в канализацию	Нет/Есть (МК)	Нет/Есть (МК)	Нет/Есть (МК)	Нет	Нет	Нет	Нет	
Вандалостойкое исполнение	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	

