Каталог раздела - Цех технического обслуживания ТО-3, ТО-3К, и текущего ремонта ТР-1

Площадка доступа в поезд мобильная подъемная

Назначение:

Технические характеристики:

Раздатчик смазки мобильный

Назначение:

Технические характеристики:

Установка раздачи масла

Назначение:

Технические характеристики:

Высотомер установки путеочистителя ВУП-180

Назначение:

Технические характеристики:

Image not found or type unknown

Глубиномер индикаторный специальный ГИС-10

Назначение:

Предназначен для измерения глубины дефектов (выбоин, ползунов, раковин и др.) поверхности катания колесных пар железнодорожного подвижного состава.

Технические характеристики:

Диапазон измерения, мм 0-10 Цена деления круговой шкалы, мм 0,01 Предел допускаемой погрешности, мм ± 0,01 Габаритные размеры, мм, не более 160х110х20 Масса, кг, не более 0,4

Глубиномер нониусный специальный ГНС-20 (для контроля дефектов поверхности катания колесной пары)

Назначение:

Технические характеристики:

Глубиномер цифровой специальный ГЦС-20

Image not found or type unknown

Глубиномер цифровой специальный ГЦС-20

Назначение:

Предназначен для измерения глубины дефектов (выбоин, ползунов, раковин и др.) поверхности катания колесных пар железнодорожного подвижного состава.

Технические характеристики:

Диапазон измерения, мм 0-20 Предел допускаемой погрешности, мм ± 0,03
Габаритные размеры, мм, не более 160х160х30 Масса, кг, не более 0,2

Динамометр контроля силы открытия-закрытия тормозного концевого крана ДКК-25

Image not found or type unknown

Динамометр контроля силы открытия-закрытия тормозного концевого крана ДКК-25

Назначение:

Предназначен для применения по назначению

Технические характеристики:

Динамометр контроля силы открытия-закрытия тормозного концевого крана цифровой ДККЦ-40

Image not found or type unknown

Динамометр контроля силы открытия-закрытия тормозного концевого крана цифровой ДККЦ-40

Назначение:

Предназначен для применения по назначению

Технические характеристики:

Измеритель проката бандажа ИПБ-30

Image not found or type unknown

Измеритель проката бандажа ИПБ-30

Назначение:

Предназначен для измерения проката бандажа (колеса) колесной пары подвижного состава.

Технические характеристики:

Высота гребня, мм 30

Диапазон измерения проката, мм 20

Погрешность измерения, мм 0,1

Габаритные размеры, мм, не более 110x100x25

Масса, кг, не более 0,2

Измеритель фаски ИФ-12х45°

Image not found or type unknown

Измеритель фаски ИФ-12х45°

Назначение:

Предназначен для проверки катетов фаски деталей под углом 45°.

Технические характеристики:

Image not found or type unknown

Измеритель расстояния от внутренней грани бандажа до наличника буксы шейки оси колесной пары ИСМ-1 (ступицемер)

Назначение:

Предназначен для контроля размера А по технологической инструкция ТИ-512 «Техническое обслуживание и текущие ремонты челюстных тележек тепловозов ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л, ТЭМ1, ТЭМ2, ТЭМ2А, М62, ТЭП10, п. 6.7.41.2

Технические характеристики:

Диапазон измерения, мм 250 - 310

Предел допускаемой погрешности, мм 0.1

Габаритные размеры, мм, не более 1200x400x50

Масса, кг, не более 5.0

Ломик для проверки предохранителя автосцепки от саморасцепа ЛПАС-1

Image not found or type unknown

Ломик для проверки предохранителя автосцепки от саморасцепа ЛПАС-1

Назначение:

Предназначен для проверки износа или других повреждений корпуса и механизма сцепления при котором возможен саморасцеп автосцепки.

Технические характеристики:

Габаритные размеры, мм, не более 400х20х10

Масса, кг, не более 0,2

Образцы шероховатости поверхности (сравнения) ОШС-Т

Image not found or type unknown

Образцы шероховатости поверхности (сравнения) ОШС-Т

Назначение:

Предназначены для сравнения визуально и на ощупь с поверхностями стальных изделий, полученными различными видами обработки.

-Образцы шероховатости поверхности (сравнения) ОШС-Т (стальные)

Технические характеристики:

Толщиномер бандажа и обода цельнокатаного колеса И372.01

Image not found or type unknown

Толщиномер бандажа и обода цельнокатаного колеса И372.01

Назначение:

Предназначен для измерения толщины и местного уширения бандажа и обода цельнокатаного колеса колесной пары подвижного состава.

Технические характеристики:

Диапазон измерения, мм 0-110

Предел допускаемой погрешности, мм ±0,25

Габаритные размеры, мм, не более 200х150х30

Масса, кг, не более 0,4

Указатель силы нажатия щеток-цифровой УСН-Ц-60

Image not found or type unknown

Указатель силы нажатия щеток-цифровой УСН-Ц-60

Назначение:

Предназначен для контроля величины силы нажатия пружины щеткодержателя на щетку в ходе ремонта и технического обслуживания тягового электродвигателя локомотивов.

Технические характеристики:

Диапазон измерения, Н .10-60

Предел основной допускаемой погрешности в диапазоне 10 - 20 Н, %, не более ± 10

Предел основной допускаемой погрешности в диапазоне более 20 Н, %, не более .....± 5

Цена деления, Н 0,1

Напряжение питания цифрового блока, В 6,0

Напряжение блока питания сетевого (входное / выходное), В 220 / 6

Габаритные размеры футляра, мм, не более 210х100х70 Масса, кг, не более 0,5

Указатель силы нажатия щеток–цифровой УСН-ЦБО-60

Image not found or type unknown

Указатель силы нажатия щеток–цифровой УСН-ЦБО-60

Назначение:

Предназначен для контроля величинысилы нажатия пружины щеткодержателя на щетку в ходе ремонта и технического обслуживания тяговых электродвигателей локомотивов. Указатель имеет возможность сохранять информацию о величинах сил нажатия пружин 540 щеткодержателей (пяти локомотивов, шести тяговых электродвигателей под каждым локомотивом, шести щеткодержателей в каждом локомотиве, трех щетках в каждом щеткодержателе).

Технические характеристики:

Диапазон измерения, Н 10-60

Предел основной допускаемой погрешности в диапазоне 10 - 20 Н, %, не более ± 10

Предел основной допускаемой погрешности в диапазоне более 20 Н, %, не более ± 5

Цена деления, Н 0,1

Напряжение автономного питания, В 3,0

Габаритные размеры футляра, мм, не более 140х600х25

Масса, кг, не более 0,3

Устройство для измерения высоты автосцепки УВА-900-1200

Image not found or type unknown

Устройство для измерения высоты автосцепки УВА-900-1200

Назначение:

Предназначено для контроля высоты оси автосцепки подвижного состава над уровнем верха головок рельсов и для определения разницы между высотами автосцепок, установленных на локомотивах, грузовых и пассажирских вагонах.

Технические характеристики:

Диапазоны измерения, мм 900-1200
Цена деления, мм 0,1
Предел допускаемой погрешности, мм ± 1
Габаритные размеры, мм, не более 1520x1160x300
Масса, кг, не более 5.0

Щуп конусный ЩК-2,0-5,5 для контроля радиального зазора в зубчатой передаче колесно-моторного блока локомотива

Image not found or type unknown

Щуп конусный ЩК-2,0-5,5 для контроля радиального зазора в зубчатой передаче колесно-моторного блока локомотива

Назначение:

Предназначен для применения по назначению в локомотивном хозяйстве.

Технические характеристики: